

## PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Sèche-linge professionnel pompe à chaleur

qualité professionnelle, installation flexible sans conduite d'évacuation d'air. Jusqu'à 3 cycles par jour.



- Volume du tambour 120.00 l, capacité de charge 8.0 kg
- 50 % de consommation d'énergie en moins que les sèche-linge à évacuation\*
- Bandeau inox haute qualité et tambour Aerogliss Miele
- Livré prêt à brancher, avec fiche
- Encombrement minimum : installation en colonne lavage-séchage

\* Les sèche-linge à pompe à chaleur consomment jusqu'à 50 % d'énergie en moins que les sèche-linge à évacuation chauffés électriquement.



Code EAN: 4002516798767 / Numéro de matériel: 12507190 /

Ancien Numéro de matériel: 52110801F

### Design et modèle

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Modèle                               | Chargement frontal, installation en colonne |
| Gamme                                | SmartBiz                                    |
| Façade                               | Blanc lotus                                 |
| Coloris du bandeau                   | Inox                                        |
| Capacité de chargement en kg         | 8,0                                         |
| Volume du tambour en l               | 120,00                                      |
| Système de séchage                   | Pompe à chaleur                             |
| Ouverture de porte [Ø] en mm         | 370                                         |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 167                                         |
| Charnière de porte                   | gauche                                      |
| Tambour Aérogliss en inox            | Oui                                         |

### Application

|                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| Convient à l'hôtellerie et la restauration                        | • |
| Convient à l'artisanat                                            | • |
| Convient aux universités, écoles et crèches                       | • |
| Convient aux clubs de sport                                       | • |
| Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness | • |
| Convient à un usage domestique                                    | • |

### Performances

|                                                                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Puissance d'évaporation maximale en l/h                                                                        | 1,7   |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg                                                                    | 0,14  |
| Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg                      | 0,14  |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg | 0,12  |
| Durée de programme en min.                                                                                     | 134   |
| Durée du programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.                                       | 134   |
| Durée du programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.                            | 112   |
| Heures de fonctionnement testées                                                                               | 15000 |

### Commande

|                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Type de commande                                    | DirectSensor 7 segments                    |
| Commande de programme                               | Commande à détection d'humidité résiduelle |
| Départ différé max. en h                            | 24                                         |
| Affichage du temps restant                          | •                                          |
| Bandeau de commande avec inscription en texte clair | •                                          |

### Raccordement électr. standard

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Type de chauffage                      | Pompe à chaleur |
| Raccordement électrique                | 220-240V~ 50HZ  |
| Puissance totale de raccordement en kW | 1,10            |
| Protection par fusible en A            | 10              |
| Livraison avec prise secteur           | •               |

## PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Sèche-linge professionnel pompe à chaleur

qualité professionnelle, installation flexible sans conduite d'évacuation d'air. Jusqu'à 3 cycles par jour.



Code EAN: 4002516798767 / Numéro de matériel: 12507190 /

Ancien Numéro de matériel: 52110801F

| Dimensions et poids du sèche-linge                                                                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm                                                           | 850                 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm                                                           | 596                 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm                                                        | 636                 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm                                                           | 940                 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm                                                           | 660                 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm                                                        | 690                 |
| Poids net en kg                                                                                     | 53,5                |
| Poids brut en kg                                                                                    | 58                  |
| Charge au sol maximale en N                                                                         | 920                 |
| Valeurs d'émissions                                                                                 |                     |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste                                                   | ≤70 dB(A) re 20 µPa |
| Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h                                                         | 1,79                |
| Équipement                                                                                          |                     |
| Conduit d'air axial                                                                                 | •                   |
| Filtre à peluches dans la porte                                                                     | •                   |
| Système de filtre d'échangeur thermique SmartBiz                                                    | •                   |
| PerfectDry                                                                                          | •                   |
| Wash2Dry                                                                                            | •                   |
| Aubes Softlift                                                                                      | •                   |
| Fonction Délicat Plus                                                                               | •                   |
| Évacuation de l'eau de condensation                                                                 | •                   |
| FragranceDos                                                                                        | •                   |
| Éclairage du tambour                                                                                | •                   |
| Accessoires indépendants de l'appareil                                                              | •                   |
| Efficacité                                                                                          |                     |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G)                                                               | C                   |
| Classe d'efficacité de la condensation (A–D)                                                        | A                   |
| Efficacité de la condensation en %                                                                  | 94                  |
| Consommation d'énergie pondérée pour 100 lavages du programme « ECO Normal » en kWh                 | 89                  |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air en dB(A) re 1 pW dans le programme standard « ECO Normal » | 64                  |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A–D)                                             | B                   |
| Durée de fonctionnement du programme « ECO Normal » en min.                                         | 165                 |
| Principe de fonctionnement                                                                          | Condenseur          |
| Taux de recyclage en %                                                                              | 95                  |
| Système à fermeture hermétique                                                                      | •                   |
| Fluide frigorigène                                                                                  | R290                |
| Quantité de fluide frigorigène en kg                                                                | 0,14                |
| Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en kg CO <sub>2</sub> e                     | 3                   |
| Potentiel de réchauffement global de l'appareil en kg CO <sub>2</sub> e                             | 0,42                |
| Possibilités de raccordement                                                                        |                     |
| Interface optique pour l'accès SAV                                                                  | •                   |
| WiFiConn@ct                                                                                         | •                   |
| Normes, labels et marquages                                                                         |                     |
| CE                                                                                                  | •                   |

## PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Sèche-linge professionnel pompe à chaleur

qualité professionnelle, installation flexible sans conduite d'évacuation d'air. Jusqu'à 3 cycles par jour.



Code EAN: 4002516798767 / Numéro de matériel: 12507190 /

Ancien Numéro de matériel: 52110801F

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| VDE                                               | • |
| VDE-CEM                                           | • |
| Protection contre les projections d'eau IP X4     | • |
| DEEE                                              | • |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE | • |